

## 一、技术参数

- 供电电压：DC5-24V
- 连接方式：共阳
- 外型尺寸：110\*90\*25mm
- 重量：220g
- 输出电流：<10A/路
- 输出功率：360W

## 二、功能特点

- 1、RGB 全彩模组及光条控制器；
- 2、控制方式：无线红外遥控板；
- 3、显示模式：15 种静态、三色跳变、三色渐变，七彩跳变、七彩渐变；
- 4、动态速度可调、单色亮度可调；
- 5、掉电记忆功能；
- 6、RGB 三路信号

## 三、使用说明

- 1、先连接负载线，再接电源线；上电前**确保连接线之间无短路现象**；
- 2、操作时，将遥控器对着红外接收头，确保遥控器与接收头之间没有障碍物；各按键功能如下表所示（按照按键的位置排列）：



亮度升（共 8 级）	亮度降（共 8 级）	关闭负载输出	开启负载输出
静态红色	静态绿色	静态蓝色	静态白色
静态橙色	静态淡绿色	静态深蓝色	三色跳变
静态深黄色	静态青色	静态褐色	三色渐变
静态黄色	静态浅蓝色	静态粉红	七色渐变
静态淡黄色	静态淡蓝色	静态紫色	七色跳变

## 四、典型应用

