

一、技术参数

- 供电电压：DC5-24V
- 连接方式：共阳
- 外型尺寸：176*135*46mm
- 重量：550g
- 输出电流：<10A/路
- 输出路数：6路

二、功能特点

- 1、RGB 七彩模组及光条控制器；
- 2、控制方式：按键控制；
- 3、显示模式：七种静态、七色跳变、七色渐变，七彩跳变加七彩渐变；
- 4、动态速度可调；
- 5、掉电记忆功能；
- 6、RGB 六路信号（共正极）。

三、操作说明

- 1、先连接负载线，再接电源线；上电前**确保连接线之间无短路现象**；线的粗细及接线方法见连接示意图
- 2、按模式键可更换不同的效果，每按一次，灯光变化效果换一个，变化模式见下表；
- 3、按速度键可更换不同效果的变化速度，按 Speed+键为速度加快，按 Speed-键速度减慢。
- 4、标准变化功能如下表所示：

样式	颜色变化	备注	样式	颜色	备注
1	静态红色	亮度可调	9	七色跳变	速度可调
2	静态绿色	亮度可调	10	三色渐变	速度可调
3	静态蓝色	亮度可调	11	七色渐变	速度可调
4	静态红绿色	亮度可调	12	红绿蓝同时闪动	速度可调
5	静态绿蓝色	亮度可调	13	样式 9 再样式 11	速度可调
6	静态红蓝色	亮度可调	14	白色渐亮渐灭	速度可调
7	静态白色	亮度可调	15	三色变亮后再同时闪 3 次	速度可调
8	三色跳变	速度可调			

四、接线示意图

